



## 4.8. Prostriedky na odstraňovanie hrdze

Názov	Popis – využitie – vlastnosti	Katalógové číslo	Balenie
  <b>ROST-KILLER</b> 75-26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• veľmi silno pôsobiaci, leptavý čistič na odstraňovanie ľahkých a stredných povlakov hrdze pomocou zmäčkovania</li> <li>• odstraňuje taktiež oleje, mastivá a bielkovinové usadeniny z kovových povrchov</li> <li>• možnosť používania pomocou ponorenia v preparáte</li> <li>• nehorľavý</li> </ul>	84 22 752610 84 22 752620 84 22 752630 84 22 752612	10 l 20 l 30 l 120 l 

## 5. VŠEOBECNOTECHNICKÉ PROSTRIEDKY

Názov	Popis – využitie – vlastnosti	Katalógové číslo	Balenie
  <b>LECKSUCHER</b> SPRAY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prostriedok v spreji na zistenie netesností inštalácie: uzatvárajúce ventily, brzdné zariadenie, zariadenie na plynové zváranie, tlakové nádoby, spojenia a pripojenia tlakové, hasiace prístroje, plynové pripojenia, plynové pece, plynové ohrievacie zariadenia, klimatizačné systémy, kompresory, chladiace zariadenia, potrubia, spoje hadíc</li> <li>• je vhodný na kontrolovanie tesnosti inštalácií so všetkými medickými a technickými plynmi, horľavými (acetylén, propán, bután, vodík)</li> <li>• nespôsobuje koróziu</li> </ul>	84 25 762010	400 ml 
  <b>SILIKON SPRAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čistý silikón v spreji</li> <li>• znižuje trenie, má konzervačno-impregnačné vlastnosti, ako aj antielektrostatické a antikoročné</li> <li>• používa sa ako separačný prostriedok, ako aj konzervačno-ošetrojúci pre umelé hmoty chemicko a tepelne tvrdené, kaučuk (okrem silikónového kaučuku), do vstrekovacích lisov, v tlačiarňach a vodorovnej preprave balení, v zväračkovej technike (separátor), ako aj pre také materiály ako drevo, guma, papier, pena, textill</li> <li>• je možné použiť v rozsahu teplôt od -50°C do 250°C</li> </ul>	84 44 151915	400 ml 
<b>KONTAKT SPRAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• slúži na zabezpečenie nerušenej práce prijímačov a elektrických zariadení vystavených na pôsobenie vlhka, na odstraňovanie bludných prúdov</li> <li>• vyhádza vlhkosť, vytvára tenkú prievitnú ochrannú vrstvu bez vplyvu na schopnosť vedenia prúdu</li> <li>• odstraňuje a rozpúšťa oksyložené vrstvy a chráni pred ďalším oksyločovaním; pôsobí proti narušeniu elektrických obvodov, odstraňuje bludné prúdy, a to taktiež z vákuových sústav a elektrických zvitkov</li> <li>• je neutrálny, nepôsobí na keramické povrchy, kovové, izolačné, sklenené a umelohmotné materiály</li> <li>• ekologicky bezpečný, neobsahuje fluoro-uhľovodíkové zlúčeniny</li> </ul>	84 21 001400	400 ml 
  <b>TORSION SPRAY</b> 70-05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „kľúč v spreji“ na uvoľnenie každého druhu skrutkových spojení pomocou kombinácie vysoko penetrujúcich aktívnych zložiek</li> <li>• neobsahuje kyseliny ani masťo</li> <li>• nezanecháva stopy</li> <li>• povrchy, na ktorých sa použil preparát, je možné lakovať za 10-15 min.</li> <li>• používať spolu s 70-81 GLEITMETALL SPRAY alebo 70-85 GLEITMETALL PASTE, aby ste predišli ďalšiemu zakliesneniu spojení</li> </ul>	84 23 700500	400 ml 
  <b>METAPLAST</b> 70-60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plastická hmota; univerzálny prostriedok s dokonalou prínavosťou na vytvrdenie a hlboké tesnenie povrchov z kovu, dreva, skla a plastickej hmoty</li> <li>• schopnosť na spracovanie pri nízkych teplotách (pri -5°C)</li> <li>• uschovávaný na chladnom mieste si zachováva plasticnosť minimálne jeden rok</li> <li>• nezmršťuje sa, nevytvára ryhy, odolný na vibrácie počas rozťahovania, odolný voči oleju, benzínu, zriedeným kyselinám, nízkym teplotám</li> </ul>	84 23 706010	1 kg 
  <b>KNETHARZ</b> 70-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• epoxidová živica na rýchle opravy prvkov v zariadeniach</li> <li>• utesňovanie potrubí a nádob, pripájanie skrutiek a háčkov, renovácia chybných závitových spojov, vyrovnávanie nerovných povrchov, upchávanie dier a otvorov atď.</li> <li>• veľmi dobre sa drží na kovových, drevených, kamenných a keramických povrchoch</li> <li>• jednoduchý na použitie; na používanie taktiež pod vodu</li> <li>• tvrdne v priebehu 3 hodín, a potom povrchy pokryté živicom sa môžu obrábať typom: brúsenie, vŕtanie, pílenie atď.</li> <li>• odolnosť na vysokú teplotu: do 200°C</li> <li>• tlaková pevnosť: 7800 N/cm<sup>2</sup></li> <li>• pevnosť na rozťahovanie: 2900 N/cm<sup>2</sup></li> <li>• tvrdnutie: 3 hod. v 20°C</li> <li>• čas zachovania plastickeho stavu: 15 min.</li> </ul>	84 23 702100 84 23 702400 84 23 702401	100 g 400 g 1 kg 
  <b>MULTI SPRAY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• univerzálny výrobok najvyššej kvality na používanie v priemysle</li> <li>• vytlačá vodu a vlhkosť – chráni kovy pred koróziou a oxidáciou</li> <li>• odstraňovač hrdze – odstraňuje hrdzu a chráni v závitových spojoch, ufaňujúce demontáž, trvalo chráni pred koróziou</li> <li>• má vynikajúce penetračné vlastnosti</li> <li>• významne znižuje trenie – masťi trecie plochy, odstraňuje piskot a škrípot v pružinách, zámkoch, pántoch</li> <li>• odstraňuje nečistoty: smlou, mazivá a pod.</li> <li>• udržuje a ošetruje kovové plochy – predchádza vzniku korózie, zapečeniu a zadreniu.</li> </ul>	84 21 810000	400 ml 
<b>WD-40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• univerzálny konzervačno-mastiaci prostriedok v spreji a rozprašovači; odblokuje a masťi zámky vo dverách, závesy a iné mechanizmy, dokonale penetruje a uvoľňuje zhrdzavené a zabezpečené elementy (skrutky, regulátory, svorky a iné spoje)</li> <li>• očisťuje od masťo, žuvačky, lepidla a zmäčkuje usadeniny z tvrdej vody</li> <li>• zanecháva ochrannú vrstvu proti hrdzi</li> <li>• odstraňuje vodu z kovových povrchov, elektrických kontaktov, zapaľovacích systémov, náradí a motorov: nepriťahuje špinu a prach</li> </ul>	84 21 900100 84 21 900200 84 21 900400 84 21 910005 84 21 910025 84 21 920005	100 ml 200 ml 400 ml 5 l 25 l rozptylovač 

