

7. ANITKORÓZNE PROSTRIEDKY

Názov	Popis – využitie – vlastnosti	Katalógové číslo	Balenie
PENETRATOR HRDZE MOS-2	<ul style="list-style-type: none"> • sprej, odstraňuje hrdzu a iné nečistoty, predstavuje dokonalú, trvalú antikoróznú ochranu pri spojeniach skrutiek, ventiloch, kolíkoch, rúrových golieroch atď. • veľmi dôkladne čistí zhrdzavené a zodreté časti strojov, dostane sa do najmenších štrbín a iných nedostupných miest, konzervuje • nevytvára usadeniny • nepôsobí na lakované povrchy • vďaka dlhodobému masnému pôsobeniu nie je ďalšia konzervácia častí, na ktorých je MOS-2 nutná 	84 25 760500	300 ml 
Metaflux ROST-I-SOL 70-36	<ul style="list-style-type: none"> • patentovaná ochrana pred hrdzou • dokonalý antikorózný prostriedok v géli predchádza tvorbe hrdze na oceli a brzdi korózne procesy na zhrdzavených povrchoch • žltá akrylová emulzia; v momente nanesenia na zhrdzavené kovové povrchy reaguje s hrdzou a mení ju na čierny povlak chrániaci pred koróziou • tento preparát bol navrhnutý nie ako podklad, ale ako konečný náter a preto nie je potrebné prekryvať ho inými nátermi ak to nie je nutné • čas schnutia: normálne je povrch suchý za 30 až 60 min. pri 20°C a 70% vlhkosti; je možné maľovať alebo natierať lakom po 24 hodinách (v 20°C). • dobrá odolnosť na lúhy a kyseliny, ako aj neagresívne oleje, hodí sa ako podklad na natieranie rôznymi farbami a lakmi • jediný antikorózný prostriedok o pH=7 	84 25 703600 84 25 703610	500 ml 10 l 
Metaflux ROST-I-SOL >TOP< 70-35	<ul style="list-style-type: none"> • vysokovýkonná ochrana pred koróziou na báze vody na ochranu pred vznikom korózie na holých kovových povrchoch, ako aj na zadržanie postupu korózie na ľahko zhrdzavených/okysličených povrchoch • na priame maľovanie štetcom veľkých zhrdzavených povrchov, • uzatvára hrdzu, môže byť natieraný farbou. 	84 25 703505 84 25 703510	500 ml 10 l 
Metaflux ROST SAFE SPRAY 70-37	<ul style="list-style-type: none"> • antikorózný podklad na kovové povrchy • základná antikorózná ochrana všetkých kovových, čistých povrchov • druhotná protikorózná ochrana už zhrdzavených povrchov vďaka tvorbe ochrannej vrstvy neprepúšťajúcej vodu a vzduch • dokonalá priľnavosť na zhrdzavené povrchy • rýchloschnúci prostriedok, v závislosti od hrúbky vrstvy sa stáva suchý prach asi po 10 min. (pri teplote 20°C) • hodí sa na natieranie všetkými farbami a lakmi • kyseliné a lúhom odolný • dobrá odolnosť na UV žiarenie • nie je potrebné pred zvráňaním odstraňovať 	84 25 703700	400 ml 
Metaflux TS 400 70-34 červená 70-63 čierna	<ul style="list-style-type: none"> • ochrana pred koróziou • rýchloschnúci, ochranný podklad na všetky kovy, bezpečne a trvalo chráni, dobre prilieha k všetkým holým kovovým povrchoch, môže byť natieraný akoukoľvek normálnou farbou alebo lakom (skôr skontrolovať pôsobenie podkladu v prípade použitia farby s veľkým množstvom riedidla) • preparát vhodný na zvráňanie, dobrá odolnosť na UV • môže sa používať na zhrdzavený povrch, dobrá odolnosť na väčšinu zásad a kyselín, ako aj na neagresívne oleje. • riedidlo do TS 400, 1 l, s katalógovým číslom: 84 25 706300 	84 25 703401 84 25 703405 84 25 706301 84 25 706305	1 l 5 l 1 l 5 l 
Metaflux WAX SPRAY 70-39 (ochranný vosk)	<ul style="list-style-type: none"> • ochranný vosk v spreji • priehľadný syntetický vosk obohatený o substancie brzdiace koróziu a týmto spôsobom poskytujúce lepšiu ochranu ako jednoduché voskové systémy • poskytuje náter chrániaci pred koróziou na kovových povrchoch • dobre prilieha ku všetkým kovom • na nedostupné sekcie panelov, náradia, foriem, konzervovanie častí skladovaných a prepravovaných častí strojov voči povetnostným vplyvom • vydrží taktiež vysoko korózne atmosférické podmienky (morská klíma); Vďaka svojej kapilárnej akcii odstraňuje vodu taktiež v priehlbniach. • ak má byť povrch opäť čistý, voskový náter je možné odstrániť pomocou: CITRUS SPRAY 75-17 alebo INTENSIVE CLEANER 75-27 	84 25 703900	400 ml 