

8. BCG TECHNOLOGIA A UTESŇOVAČE MOTOROV

Ako pôsobia BCG utesňovacie produkty?



Názov	Popis – využitie – vlastnosti	Balenie
 BaCoGa TECHNIK GMBH BCG Špeciál	Tekutý utesňovač odstraňuje stratu vody vo vykurovacích zariadeniach, kotloch, potrubiach, radiátoroch, podlahových kúreniach do 400 litrov denne. BCG Špeciál utesňuje všetky obchodovateľné materiály (umelé hmoty a kovy). Miešací pomer: 1:100 až 1:50	2,5 l 5 l 
 BaCoGa TECHNIK GMBH BCG 30	Tekutý utesňovač odstraňuje stratu vody vo vykurovacích zariadeniach vykurovaných plynovým zavesným kotlom. Pri strate vody do 10 litrov denne. BCG 30 utesňuje všetky obchodovateľné materiály (umelé hmoty a kovy). Miešací pomer: 1:100 až 1:50	2,5 l 5 l 
 BaCoGa TECHNIK GMBH BCG 30 E	Tekutý utesňovač odstraňuje stratu vody vo vykurovacích zariadeniach vykurovaných zavesným plynovým kotlom pri strate vody do 20 litrov denne. Utesňuje stratu vody v potrubiach, radiátoroch a podlahových kúreniach. Utesňuje všetky obchodované materiály (umelé hmoty, kovy). Vytvára elastický uzáver netesných miest a necháva sa nastalo v systéme. Môže sa použiť aj v solárnych a zemných kolektoroch. Miešací pomer: 1:100 až 1:50	2,5 l 5 l 
 BaCoGa TECHNIK GMBH BCG F	Tekutý utesňovač odstraňuje stratu vody vo vykurovacích zariadeniach, potrubiach, radiátoroch, podlahových kúreniach naplnených prostriedkom pre ochranu proti mrazu alebo solankou. BCG F vytvorí elastický uzáver na priesakových miestach pri strate vody do 20 litrov denne. Miešací pomer: 1:100	2,5 l 5 l 
 BaCoGa TECHNIK GMBH BCG 84	Tekutý utesňovač odstráni stratu vody vo vodovodoch pre pitnú a užitkovú vodu do 25 litrov denne. Môžu sa utesňovať prederané miesta, trhliny a netesné spájkovacie miesta na medených a pozinkovaných potrubiach, potrubiach z ušľachtilej ocele a umelých hmôt. Miešací pomer: 1:1	5 l 10 l 
 BaCoGa TECHNIK GMBH BCG MOTOR utesňovač motorov (patent 3130282)	Utesňuje samostatné trhliny a póry vo valcoch, v hlave valcov, na vodnom plášti a na ventilových sedlách motora a na chladiči. Utesňuje aj únik vody do oleja. Utesňuje všetky kovy a umelé hmoty. Neutesňuje gumenné hadice a guferá. Utesňuje samostatné priesaky natrvalo v spojitosti so vzduchom prostredníctvom kryštalizácie na vzduchu. Pri kryštalizácii vzniká vodou nerozpustná látka na vonkajšom plášti motora a chladiča. Miešací pomer: 1:10	250 ml 
 BaCoGa TECHNIK GMBH BCG 100 utesňovač chladičov (patent 313082)	Samoutesňovač pre autochladiče a motory, utesňuje samostatné priesaky na chladiči a iné netesnosti na motore. Utesňuje všetky kovy a umelé hmoty. Neutesňuje gumenné hadice a guferá. Utesňuje samostatné priesaky natrvalo v spojitosti so vzduchom prostredníctvom kryštalizácie na vzduchu. Pri kryštalizácii vzniká vodou nerozpustná látka na vonkajšom plášti motora a chladiča. Miešací pomer: 1:10	250 ml 