

4. NÁSTROJOVÉ KEFY

Kotúčové kefy s trnom \varnothing 6 mmKotúčové kefy s trnom \varnothing 6 mm spletané

■ Ideálne sa hodí na prácu vo vrtáčkách a brúskach s ohybným hriadeľom. Malý priemer kefiiek umožňuje čistenie a obrábanie prvkov na ťažko dostupných miestach; odstraňovanie hrdze, lakov, maliarskych náterov, príprava povrchu na maľovanie. Na výrobu kotúčových kefiiek s trmi sa používa oceľový drôt, kyselineodolný alebo mosadzný. Kyselineodolný, použitý v kefkách, určený na čistenie materiálov z kyselineodolnej alebo nehrdzavejúcej ocele, avšak mosadzný drôt je najčastejšie používaný na leštiace práce za účelom získania vhodnej textúry povrchu.

Č.	Názov	Katalógové číslo		
		oceľ	inox	mosadz
Kotúčové kefy s trnom \varnothing 6 mm				
1	Kotúčová kefa \varnothing 40 s trnom	93 33 170400	93 33 170401	93 33 170402
2	Kotúčová kefa \varnothing 50 s trnom	93 33 170500	93 33 170501	93 33 170502
3	Kotúčová kefa \varnothing 60 s trnom	93 33 170600	93 33 170601	93 33 170602
4	Kotúčová kefa \varnothing 70 s trnom	93 33 170700	93 33 170701	93 33 170702
5	Kotúčová kefa \varnothing 80 s trnom	93 33 170800	93 33 170801	93 33 170803
6	Kotúčová kefa \varnothing 90 s trnom	93 33 170900	93 33 170901	93 33 170902
7	Kotúčová kefa \varnothing 100 s trnom	93 33 171000	93 33 171001	93 33 171002
8	Kotúčová kefa \varnothing 110 s trnom	93 33 171100	93 33 171101	93 33 171102
9	Kotúčová kefa \varnothing 120 s trnom	93 33 171200	93 33 171201	93 33 171202
10	Kotúčová kefa \varnothing 130 s trnom	93 33 171300	93 33 171301	93 33 171302
11	Kotúčová kefa \varnothing 140 s trnom	93 33 171400	93 33 171401	93 33 171402
12	Kotúčová kefa \varnothing 150 s trnom	93 33 171500	93 33 171501	93 33 171502
Spletané kotúčové kefy s trnom \varnothing 6 mm				
1	Kotúčová kefa \varnothing 80 spletaná s trnom	93 33 170802	93 33 170805	93 33 170806
2	Kotúčová kefa \varnothing 100 spletaná s trnom	93 33 171003	93 33 171004	93 33 171005
3	Kotúčová kefa \varnothing 125 spletaná s trnom	93 33 171253	93 33 171254	93 33 171255



Kotúčové kefy s otvorom

■ Kotúčové kefy s otvorom svoje využitie nájdu pri čistení prvkov s nerovnomernými, profilovanými povrchmi. Tvar ako aj prispôsobenie vhodného priemeru kefy (malý priemer) umožňujú prácu na ťažko dostupných miestach. Kotúčové kefy slúžia na odstraňovanie ľahkých korózných nečistôt, fázovanie okrajov, čistenie výronkov atď. Môžu sa používať v stacionárnych brúskach. Kefy z kyselineodolného drôtu sú používané na čistenie prvkov z kyselineodolnej ocele, avšak kefy z mosadzného drôtu sú využívané na leštenie za účelom získania vhodnej textúry povrchu.

Č.	Názov	Katalógové číslo		
		oceľ	inox	mosadz
1	Kotúčová kefa \varnothing 80 x 22 s otvorom	93 33 120800	93 33 120801	93 33 120802
2	Kotúčová kefa \varnothing 100 x 22 s otvorom	93 33 121000	93 33 121001	93 33 121002
3	Kotúčová kefa \varnothing 120 x 22 s otvorom	93 33 121200	93 33 121201	93 33 121202
4	Kotúčová kefa \varnothing 140 x 22 s otvorom	93 33 121400	93 33 121401	93 33 121402
5	Kotúčová kefa \varnothing 150 x 22 s otvorom	93 33 121500	93 33 121501	93 33 121502
6	Kotúčová kefa \varnothing 150 x 32 s otvorom	93 33 151500	93 33 151501	93 33 151502
7	Kotúčová kefa \varnothing 180 x 22 s otvorom	93 33 121800	93 33 121801	93 33 121802
8	Kotúčová kefa \varnothing 200 x 22 s otvorom	93 33 122000	93 33 122001	93 33 122002
9	Kotúčová kefa \varnothing 200 x 32 s otvorom	93 33 152000	93 33 152001	93 33 152002
10	Kotúčová kefa \varnothing 250 x 32 s otvorom	93 33 152500	93 33 152501	93 33 152502
11	Kotúčová kefa \varnothing 250 x 53 s otvorom	93 33 162500	93 33 162501	93 33 162502
12	Kotúčová kefa \varnothing 280 x 32 s otvorom	93 33 152800	93 33 152801	93 33 152802
13	Kotúčová kefa \varnothing 300 x 32 s otvorom	93 33 153000	93 33 153001	93 33 153002





Kotúčové kefy vrkočové s otvorom



■ Vzhľadom na svoju stavbu sú vhodné pre odstraňovanie zhrubnutých zvarov, zvaračských okovín, korózných povlakov, starých farieb, lakov, emailových náterov atď. Tvar väzieb vplyva na to, že kefy sú veľmi odolné na opotrebenie. Určené na používanie v stacionárnych brúskach, ako aj uhlových s dodržaním bezpečnostných zásad zohľadňujúcich maximálnu rýchlosť otáčok. Kefy z kyselineodolného drôtu slúžia na čistenie prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Na výrobu kefiiek s väzbovými trmi s otvorom sa používajú mosadzné drôty.

Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Kotúčová kefa ø 115 x 22 spletaná s otvorom	93 33 121153	93 33 121154	–
2	Kotúčová kefa ø 125 x 22 spletaná s otvorom	93 33 121253	93 33 121254	–
3	Kotúčová kefa ø 150 x 22 spletaná s otvorom	93 33 121503	93 33 121504	–
4	Kotúčová kefa ø 150 x 32 spletaná s otvorom	93 33 151503	93 33 151504	–
5	Kotúčová kefa ø 180 x 22 spletaná s otvorom	93 33 121803	93 33 121804	–
6	Kotúčová kefa ø 180 x 32 spletaná s otvorom	93 33 151803	93 33 151804	–
7	Kotúčová kefa ø 200 x 22 spletaná s otvorom	93 33 122003	93 33 122004	–
8	Kotúčová kefa ø 200 x 32 spletaná s otvorom	93 33 152003	93 33 152004	–
9	Kotúčová kefa ø 180 x 32 spletaná 2 radová s otvorom	93 33 151806	93 33 151807	–

Trnové kefy so závitom



■ Trnové kefy so závitom svoje využitie nachádzajú pri čistení prvkov s nerovnomerným, profilovaným povrchom. Tvar kefy umožňuje kefovanie ťažko dostupných miest. Trnové kefy sú určené na odstraňovanie každých korózných nečistôt, na prípravu povrchu na maľovanie. Trnové kefy sú určené na prácu v uhlových brúskach. Kefy z kyselineodolného drôtu sú používané na čistenie prvkov z kyselineodolnej ocele, avšak kefy z mosadzného drôtu sa využívajú na leštenie, aby sa získala vhodná textúra povrchu.

Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Kotúčová kefa ø 100 x M14 so závitom	93 33 181000	93 33 181001	93 33 181002
2	Kotúčová kefa ø 110 x M14 so závitom	93 33 181100	93 33 181101	93 33 181102
3	Kotúčová kefa ø 120 x M14 so závitom	93 33 181200	93 33 181201	93 33 181202

Trnové vrkočové kefy so závitom



■ Trnové spletané kefy so závitom svoje využitie nájdu pri čistení prvkov s nerovnomerným, profilovaným povrchom. Tvar kefy umožňuje kefovanie ťažko dostupných miest. Trnové spletané kefy sú určené na odstraňovanie ťažkých zhrubnutých nečistôt, tj. zvary, zvaračské okoviny, staré farby a laky atď. Trnové spletané kefy sú určené na prácu v uhlových brúskach. Kefy z kyselineodolného drôtu slúžia na čistenie prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Na výrobu trnových väzbových kefiiek so závitom sa nepoužíva mosadzný drôt.

Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Kotúčová kefa ø 100 x M14 vrkočová so závitom	93 33 181003	93 33 181004	–
2	Kotúčová kefa ø 125 x M14 vrkočová so závitom	93 33 181253	93 33 181254	–
3	Kotúčová kefa ø 150 x M14 vrkočová so závitom	93 33 181503	93 33 181504	–
4	Kotúčová kefa ø 180 x M14 vrkočová so závitom	93 33 181803	93 33 181804	–



Čelné miskové kefy s trnom ø 6 mm

Čelné miskové vrkočové spletané kefy s trnom ø 6 mm

■ Viacfunkčné kefy, ktoré svoje využitie nájdu pri rôznych druhoch prác súvisiacich s čistením prvkov strojových častí, karosérií, odstraňovaním hrdze, výronka, starých lakovaných a maľovaných povrchov. Malé priemery kefiiek umožňujú prácu na ťažko dostupných miestach (napr. otvorené profily), avšak väčšie priemery kefiiek umožňujú čistenie veľkých povrchov. Kyselineodolný drôt, používaný v kefách, je určený na čistenie materiálov z kyselineodolnej alebo nehrdzavejúcej ocele, avšak mosadzný drôt sa najčastejšie používa na leštiace práce za účelom získania vhodnej textúry povrchu.

Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
Čelné kefy s trnom ø 6 mm				
1	Čelná kefa ø 50 s trnom	93 33 270500	93 33 270501	93 33 270502
2	Čelná kefa ø 60 s trnom	93 33 270600	93 33 270601	93 33 270602
3	Čelná kefa ø 70 s trnom	93 33 270700	93 33 270701	93 33 270702
4	Čelná kefa ø 80 s trnom	93 33 270800	93 33 270801	93 33 270802
5	Čelná kefa ø 90 s trnom	93 33 270900	93 33 270901	93 33 270902
6	Čelná kefa ø 100 s trnom	93 33 271000	93 33 271001	93 33 271002
Čelné kefy spletané s trnom ø 6 mm				
1	Čelná kefa ø 75 spletaná s trnom	93 33 270753	93 33 270754	93 33 270755



Čelné miskové kefy so závitom

■ Čelné miskové kefy vzhľadom na svoju špecifickú stavbu a vytvarovanie pracovnej časti svoje využitie nachádzajú pri čistení veľkých, plochých povrchov. Dokonale sa hodia na odstraňovanie korózných povlakov, starých maliarskych a lakovaných povlakov. Sú taktiež veľmi vhodné na prípravu plochých povrchov na maľovanie napr. vonkajšej časti strojov, karosérie atď. Určené na prácu v uhlových brúskach. Malé priemery kefiiek umožňujú prácu s použitím vysokej rýchlosti otáčok. Kefy sú vyrobené z kyselineodolného drôtu a slúžia na čistenie prvkov z kyselineodolnej ocele, avšak kefy z mosadzného drôtu slúžia na leštenie.

Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Čelná kefa ø 70 x M14 so závitom	93 33 280700	93 33 280701	93 33 280702
2	Čelná kefa ø 80 x M14 so závitom	93 33 280800	93 33 280801	93 33 280802
3	Čelná kefa ø 100 x M14 so závitom	93 33 281000	93 33 281001	93 33 281002



Čelné miskové kefy vrkočové so závitom

■ Čelné miskové spletané kefy slúžia na čistenie veľkých povrchov. Vzhľadom na špecifický druh vyplnenia v podobe väzieb z oceľového drôtu alebo kyselineodolného s priemerom prierezu 0,5 [mm] svoje využitie nachádzajú pri odstraňovaní ťažkých, zhrubnutých nečistôt, tj. odstraňovanie zvaračských okovín, čistenie zvarov, výronkov atď. Táto skupina kefiiek je určená na prácu v uhlových brúskach vzhľadom na možnosť používania vysokej rýchlosti otáčok. Kefy z kyselineodolného drôtu slúžia na čistenie prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Na výrobu čelných spletaných kefiiek sa nepoužíva mosadzný drôt.

Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Čelná kefa ø 70 x M14 spletaná so závitom	93 33 280753	93 33 280754	93 33 280702
2	Čelná kefa ø 80 x M14 spletaná so závitom	93 33 280803	93 33 280804	–
3	Čelná kefa ø 100 x M14 spletaná so závitom	93 33 281003	93 33 281004	–





Tanierové kefy (uhlové) so závitom

Uhlové kefy so závitom svoje využitie nájdu pri čistení prvkov s nerovnomerných, profilovaným povrchom. Tvar kefy umožňuje kefovanie ťažko dostupných miest, vnútorných okrajov prvkov, častí strojov, karosérií atď. Uhlové kefy sú určené na odstraňovanie každých korózných nečistôt, prípravu povrchu na maľovanie. Uhlové kefy sú určené na prácu v uhlových brúskach. Kefy z kyselineodolného drôtu sa používajú na čistenie prvkov z kyselineodolnej ocele, avšak kefy z mosadzného drôtu sú využívané na leštenie za účelom získania vhodnej textúry povrchu.



Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Tanierová kefa ø 105 x M14 so závitom	93 33 481050	93 33 481051	93 33 481052
2	Tanierová kefa ø 120 x M14 so závitom	93 33 481200	93 33 481201	93 33 481202

Tanierové kefy (uhlové) spletané so závitom

Uhlové copánkové kefy so závitom svoje využitie nachádzajú pri čistení prvkov s nerovnomerným profilovaným povrchom. Tvar kefy umožňuje kefovanie ťažko dostupných miest. Kotúčové copánkové kefy so závitom sú určené na odstraňovanie ťažkých zhrubnutých nečistôt, tj. zvary, zvaračské okoviny, staré farby a laky atď. Uhlové väzbové kefy so závitom sú určené na prácu v uhlových brúskach. Kefy z kyselineodolného drôtu slúžia na čistenie prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Na výrobu uhlových väzbových kefiček so závitom sa nepoužíva mosadzný drôt.



Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Tanierová kefa ø 100 x M14 spletaná so závitom	93 33 481003	93 33 481004	-
2	Tanierová kefa ø 115 x M14 spletaná so závitom	93 33 481153	93 33 481154	-
3	Tanierová kefa ø 125 x M14 spletaná so závitom	93 33 481253	93 33 481254	-

Štetcové kefy s trnom ø 6 mm

Nenahraditeľné pri čistení každého druhu znečistenia na ťažko dostupných miestach: otvoroch, vhlbeniach, otvorených profiloch a vnútorných častiach čistených prvkov. Použitie vo vrtákoch a brúskach s ohybným hriadeľom. Štetcové kefy sa charakterizujú tým, že pracujú pomocou použitia veľkej rýchlosti otáčok, čo v spojení so špecifickou väzbovou štetca poskytuje možnosť čistenia silných nečistôt: nadliatkov, výronkov, zvaračských okovín.



Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Štetcová kefa ø 12 s trňom	93 33 370120	93 33 370121	93 33 370122
2	Štetcová kefa ø 20 s trňom	93 33 370200	93 33 370201	93 33 370202
3	Štetcová kefa ø 25 s trňom	93 33 370250	93 33 370251	93 33 370252

Ručné kartáče na obrábanie dreva a kovu

Ručné kefy v drevenej alebo kovovej väzbe sú určené na ručné práce. Kefy v drevenej väzbe svoje využitie nachádzajú pri čistení rôzneho druhu povrchu s ľahkým znečistením napr. pred maľovaním. Kefy v kovovej väzbe svoje využitie nachádzajú pri odstraňovaní ťažšieho znečistenia, tj. výronkov alebo odstraňovanie okovín. Ručné kefy používame v prípade, ak máme obmedzenú možnosť prístupu s otáčavou kefkou. Kefy z kyselineodolného drôtu sú používané na čistenie prvkov z kyselineodolnej ocele, avšak kefy z mosadzného drôtu sú využívané na leštenie za účelom získania vhodnej textúry povrchu.



Č.	Názov	Katalógové čísla		
		ocel'	nerez	mosadz
1	Ručná špárová kefa 1 radová	93 33 000010	93 33 000011	93 33 000012
2	Ručná kefa 2 radová	93 33 000020	93 33 000021	93 33 000022
3	Ručná kefa 3 radová	93 33 000030	93 33 000031	93 33 000032
4	Ručná kefa 4 radová	93 33 000040	93 33 000041	93 33 000042
5	Ručná kefa 5 radová	93 33 000050	93 33 000051	93 33 000052
6	Ručná kefa 6 radová	93 33 000060	93 33 000061	93 33 000062